




**Geberit AquaClean Sela - urządzenie WC z funkcją higieny intymnej, UP**

**Zastosowanie**

- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
- Do komfortowego użytkowania toalety

**Charakterystyka**

- Ceramiczna muszla toaletowa z odporną na zabrudzenia powierzchnią ceramiczną
- Deska sedesowa i pokrywa wolnoopadająca
- Radarowe wykrywanie użytkownika
- Wysuwane ramię dyszy służącej do higieny intymnych obszarów ciała
- Ramię natryskowe, możliwość ustawienia w 5 położeniach
- Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia dyszy do przodu i do tyłu)
- 5 stopni ustawienia intensywności strumienia
- Automatyczne wstępne i końcowe czyszczenie dyszy natryskowej wodą
- Wbudowany zbiornik ciepłej wody
- Możliwość ustawienia trybu eksploatacji zbiornika ciepłej wody (wł./wył./tryb oszczędzania energii)
- Ostatnio stosowane ustawienia są zapamiętywane automatycznie
- Włącznik
- Obsługa i dokonywanie ustawień za pomocą pilota
- Przyłącze wody z boku po lewej stronie, ukryte za miską ustępową
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy wykorzystaniu akcesoriów
- Przyłącze elektryczne z boku po prawej stronie, ukryte za miską ustępową (przyłącze bezpośrednie za pomocą wtyczki systemowej przy zastosowaniu 3-żyłowego, elastycznego przewodu płaszczowego)
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego z prawej strony za pomocą gniazdka
- Zgodność z normami EN 1717/13077

**Dane techniczne**

Napięcie znamionowe	230 V prąd zmienny
Częstotliwość sieciowa	50-60 Hz
Stopień ochrony	IPX4
Klasa ochronna	I
Maksymalne obciążenie deski sedesowej	150 kg
Temperatura składowania	-10 - +60 °C
Temperatura robocza	10-40 °C
Liczba stopni regulacji strumienia natrysku	5
Ustawienie fabryczne czasu natrysku	20 s
Fabryczne ustawienie temperatury wody	37 °C
Pobór mocy	800 W
Przepływ przez końcówkę natrysku	0,9-1,5 l/min
Przepływ obliczeniowy	0,04 l/s
Minimalne ciśnienie hydrauliczne	0,5 bar

## Zakres dostawy

- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią, CR2032
- Materiał mocujący
- Zestaw dźwiękochłonny
- Zestaw przyłączeniowy wody do spłuczek Geberit Sigma 12 cm i Omega (element montażowy o wysokości 112 cm)
- Przewód z wtyczką systemową przy urządzeniu
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Female socket for mains connection
- Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean
- Poduszki wyrównawcze do deski
- Osłona zabezpieczająca
- Zaśleпки do miski ustępowej

## Artykuł

Art. Nr.	Kolor
146.143.11.1	biały-alpin

- Za pomocą dostarczonych przyłączy można podłączyć spłuczkę Sigma i Omega (od elementu montażowego o wysokości 112 cm) z wylotem rurki ochronnej położonym wyłącznie w odległości 5 cm od osi stelaża. W przypadku wylotu rurki w odległości 19,5 cm od osi stelaża należy zakupić zestaw przyłączeniowy o nr art. 147.022.00.1 - dla spłuczki Sigma lub art. nr 147.023.00.1 - dla spłuczki Kappa. W przypadku wylotu rurki w odległości 5 cm od osi oraz spłuczki Kappa i Omega w stelażu o wysokości 82 lub 98 cm należy zakupić zestaw przyłączeniowy o nr art. 147.020.00.1.