



Karta produktu

Ralston ExtraTex Satin

Opis

Wspaniale kryjąca i odporna na szorowanie satynowo-matowa, wodorozcieńczalna farba ścienna. Oparta na ekologicznych składnikach, nie zawiera rozpuszczalników. Tradycyjny środek wiążący oparty na kopalnych związkach organicznych został zastąpiony środkiem wiążącym opartym na innowacyjnej technologii bazującej na skrobi. Ekologiczna dzięki odnawialnym surowcom naturalnym.

Zastosowanie

Ściany i sufity, płyty gipsowo-kartonowe, beton, mur, tynk, powierzchnie kamienne i tapety do malowania wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do użytku na nowych powierzchniach, jak i na powierzchniach uprzednio malowanych produktami zawierającymi lateks.

Podstawowa charakterystyka

- Wspaniałe krycie
- Bardzo odporna na szorowanie, klasa 1
- Łatwo się nakłada
- Bardzo dobrze się myje
- Dobra rozlewność
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wyróżniający się efekt jedwabistego matu
- Niskie zapach

Kolory i połysk

Białe, inne kolory dostępne w systemie Ralston AQ Colour Tinting System, NCS, RAL, i inne. Satynowy mat, niski jedwabisty połysk

Dane podstawowe

Dane techniczne dla 20°C i 65% W.W.

Gęstość:	ok. 1,37 kg/dm ³
Lepkość:	ok. 125 K.U.
Zawartość substancji stałych:	ok. 43 % objętości
Pyłosucha:	po ok. 0,5 godzinie
Kolejna warstwa:	po ok. 4 godzinach
Odporna na szorowanie:	Klasa 1 według PN-EN 13 300 Całkowite utwardzenie powłoki po 30 dniach
Krycie:	Klasa 2 według PN-EN 13 300
Sposób nakładania:	Pędzel, wałek i/lub pistolet natryskowy airless

Dane natrysku:

Pistolet natryskowy

Ciśnienie:	11 – 15 MPa (110-150 bar)
Dysza:	0,017-0,021 cala (0,43-0,53 mm)k
Rozcieńczalnik:	ok. 5% wody

Ralston Colour & Coatings B.V.

Russenweg 14 - 8041 AL Zwolle
P.O. Box 205 - 8000 AE Zwolle
Holandia
T +31 38 429 11 00
F +31 38 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
I www.ralstoncolour.com / ralston.pl





Karta produktu

Ralston ExtraTex Satin (kontynuacja)

Powierzchnie niemalowane:

Oczyścić z kurzu i odtłuścić, usunąć ewentualną powłokę cementową z betonu; powierzchnie pyłące i/lub porowate zagruntować za pomocą Ralston Wall Primer lub Ralston ColourPrime; kryjąc 1 lub 2 warstwami wykończyć za pomocą Ralston ExtraTex Satin.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Usunąć warstwę farby z ubytkami; wyczyścić, usunąć kurz i tłuszcz; w razie potrzeby dokonać napraw; nagie powierzchnie zagruntować za pomocą Ralston Wall Primer, Ralston ColourPrime lub rozcieńczonym w 5% Ralston ExtraTex Satin; kryjąc 1 lub 2 warstwami wykończyć za pomocą Ralston ExtraTex Satin.

Tapety do malowania:

Tapetę nałożyć zgodnie z instrukcją (pozostawić wystarczająco długo do wyschnięcia); kryjąc 1 lub 2 warstwami wykończyć za pomocą Ralston ExtraTex Satin.

Malowanie jednym ciągiem roboczym daje długi czas otwarcia, co razem z malowaniem metodą "mokre na mokre" skutkuje efektem równomiernie pomalowanej powierzchni.

Wydajność

Wydajność praktyczna

6-9 m²/l Aplikując / niosząc wałkiem, w zależności od porowatości podłoża, w razie potrzeby określić na podstawie malowania próbnego.

Warunki aplikacji

- Min. 8°C temp. otoczenia i podłoża
- Maksymalna wilgotność względna 85%

Instrukcja użycia

- Przed użyciem dobrze wymieszać
- Rozcieńczalni: gotowy do użycia, ewentualnie woda około 5%.
- Narzędzia czyścić wodą

Dane produktu

Opakowanie: 1, 2,5, 5 i 10 litrów – BW
1, 2,5 i 10 litrów – BTR
10 litrów - W

Składowanie: W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.
Chronić przed mrozem.

Maksymalny okres przydatności do użycia: 12 miesięcy



Karta produktu

Ralston ExtraTex Satin (kontynuacja)

Środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Temperatura zapłonu: nie ma

Środki bezpieczeństwa: Użytkownika obowiązuje miejscowe prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji oraz aktualne dane, prosimy zapoznać się z najnowszą wersją Karty Danych Bezpieczeństwa.

N.B.: Właściwości i dane techniczne zależne są od koloru. Podano wartości uśrednione.

BW = Bazowy Biały

BTR = Bazowy Transparentny

W = Biały