



Karta Danych Produktu

Ralston PlastDecor

Ralston Colour & Coatings B.V.

Russenweg 14 - 8041 AL Zwolle
P.O. Box 205 - 8000 AE Zwolle
Holandia
T +31 38 429 11 00
F +31 38 421 04 14
E info@ralstoncolour.com
I www.ralstoncolour.com

Opis

Bardzo elastyczna i odporna na ścieranie, oddychająca, wodorozcieńczalna strukturalna farba ścienna na bazie dyspersji akrylowej. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Na podłożach kamiennych, takich jak beton, mur, tynk i płyty gipsowo-kartonowe na zewnątrz budynków. Bardzo dobrze sprawdza się jako dekoracyjne wykończenie ścian, wypełniające ubytki i szczeliny (do 0,3 mm).

Podstawowe właściwości

- Wyśmienita trwałość przy użyciu na zewnątrz budynków
- Elastyczna
- Bardzo dobrze się zmywa i nie przyciąga brudu
- Bardzo prosta w aplikacji
- Struktura zależy od metody aplikacji

Kolory i połysk

Wszystkie kolory dostępne dzięki systemowi barwienia Ralston AQ
Satynowy połysk

Dane techniczne

Przy 20°C i 65% wilgotności względnej

Gęstość:	ok. 1,3 kg/dm ³
Lepkość:	Pastowata
Zawartość substancji stałych:	ok. 49% objętości
Pyłosucha:	po ok. 2 godzinach
Kolejna warstwa:	po ok. 8-12 godzinach, w zależności od struktury
Odporność na szorowanie:	Klasa 1 według PN-EN 13 300 (po 1 miesiącu)
Sposób nakładania:	Pędzel, rolka i/lub pistolet natryskowy airless (końcowe malowanie wałkiem strukturalnym)

Dane natrysku:

Pistolet natryskowy

Ciśnienie:	10-15 MPa (100-150 barów)
Dysza:	0,018-0,021 cala (0,46-0,53 mm)
Rozcieńczanie:	5% wody

Warunki podłoża:

Powierzchnie niemalowane:

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste, pozbawione warstwy pyłu, tłuszczu i powłoki cementowej.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Podłoże musi być stabilne, czyste, pozbawione warstwy pyłu i tłuszczu.

Uwaga: Podłoża wiązane cementem muszą być sezonowane przez ok. 28 dni. Absorbujące i porowate powierzchnie zagruntować za pomocą środka Ralston Wall Primer.



Karta Danych Produktu

Ralston PlastDecor (ciąg dalszy)

Wydajność

Wydajność praktyczna

2,5-5 m²/l = 250-500 g/m² przy nakładaniu rolką, na warstwę, w zależności od porowatości podłoża, w razie potrzeby określić na podstawie malowania próbnego.

Warunki aplikacji

- Min. 5°C temp. otoczenia i podłoża
- Max. wilgotność względna 85%

Instrukcja użycia

- Przed użyciem dobrze wymieszać
- Rozcieńczanie: gotowy do użycia, ewentualnie woda.
- Narzędzia oczyścić wodą

Dane produktu

Opakowanie: 2,5 i 10 litra – BW i BTR
Składowanie: W zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.
Maksymalny okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Temperatura zapłonu: nie ma
Środki bezpieczeństwa: Użytkownika obowiązuje miejscowe prawodawstwo regulujące zasady BHP i ochronę środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji oraz aktualne dane, prosimy zapoznać się z Kartą Danych Bezpieczeństwa Materiału.

N.B.: Właściwości i dane techniczne zależne są od koloru. Podano wartości uśrednione.

BW = Baza Biała
BTR = Baza Transparentna
W = Biały