

**Grunt Szczepny
Silveno Decorazione**

Karta Techniczna



Zastosowanie

Służy do gruntowania podłóży płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Dzięki dużej zdolności penetracji wnika silnie w głąb powierzchni, wzmacniając ją i zabezpieczając przed wilgocią. Poprawia przyczepność powierzchni.

Charakterystyka techniczna

Postać	ciecz
Kolor	biały z możliwością barwienia w systemie kolorowania Silveno.
Zapach	lekki, charakterystyczny
pH	ok. 8
ciężar właściwy	do 1,08 g/cm ³
rozpuszczalność w wodzie:	dobra

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być mocne, suche, oczyszczone z kurzu, resztek kleju, olejów, brudu i tłuszczów.

Narzędzia

wałek malarski, pędzel

Sposób użycia

Nanieść na podłoże jednokrotnie lub dwukrotnie cienką równomierną warstwę.

Wydajność

8-10m²/950ml.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt niepalny; w przypadku pożaru stosować metody gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, w przypadku wypluć usta dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem

W razie narażenia drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza – skonsultować z lekarzem.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Magazynowanie

Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętych opakowaniach, produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności do użycia 18 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.(Data produkcji na opakowaniu.)

Opakowania handlowe: 950ml,

PN: PN-C 81906:2003

LZO: zgodne z normą.